









MATERIAIS E CORES DAS PLACAS


**Observações:**

1. Deve ser respeitado o afastamento lateral de no mínimo 30cm, medidos entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista.
2. As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao fluxo do tráfego, voltadas para o lado externo da via, assegurando assim boa visibilidade e leitura dos sinais.


DETALHES DE FIXAÇÃO DAS PLACAS




ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - TIPO A



ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - TIPO B




DETALHE - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

**Observações:**

1. Sinalização em Tinta Acrílica e Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro na cor branca (Faixas);
2. Símbolo de cadeirante:
 - Pictograma (cadeirante) -> Tinta Acrílica branca;
 - Fundo -> Tinta acrílica azul;

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRES



DETALHE DA PLACA DE
INDICAÇÃO DE NOME DE RUA
SEM ESCALA

DETALHE DO SUPORTE COM
PLACA DE INDICAÇÃO DE NOME
DE RUA
SEM ESCALA

